



Nástenná, jednodielna skriňa Rack 6U je riešenie určené na rozšírenie sietí, inštaláciu kabeláže a zariadení vo veľkosti 19" s max. 60 kg. nosnosť. Môže byť použitý v sieťach, serverovniach, malých a stredných podnikoch. Môže pracovať aj v nízkonapäťových systémoch, ako sú siete káblovej televízie, poplašné systémy, protipožiarne systémy a systémy kontroly prístupu, CCTV a IP dohľad. Vhodný dizajn umožňuje jednoduchú, svojpomocnú montáž. Skriňa sa vyznačuje krytím IP20, otváracími prednými dverkami s možnosťou otočenia o 180° so zámkom, odnímateľnými bočnicami (zámkový súčastou balenia). Skriňa má káblový vstupný panel na hornom a spodnom kryte. Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitnej ocele valcovanej za studena. Konštrukcia skrine pre svojpomocnú montáž je v plochom obale, čo uľahčuje prepravu. Balenie navyše obsahuje ďalšie príslušenstvo pre držiaky na koľajnice, klieťkové matice M6 a prázdne vstupné panely.

## Internetové rozvádzače

- Typ skrinky: držiak na stenu
- Farba korpusu: šedá RAL7035
- výška: 6U
- Rozmery skrinky (Š x H x V): 600x450x379 mm
- Výška (horný panel - spodný panel): 370,5 mm
- Výška (horný panel - brúsený vrátane skrutiiek): 379 mm
- vnútorná šírka medzi koľajnicami: 450 mm
- Šírka rozstupu medzi otvormi regálových koľajníc: 475 mm
- Vonkajšia šírka medzi koľajnicami: 495 mm
- Nosnosť: max. 60 kg
- stupeň krytia: IP20
- Typ dverí: tvrdené sklo
- Norma: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494, ČASŤ 1 A ČASŤ 7, ETSI
- Materiál: Vysokokvalitná oceľ valcovaná za studena s práškovým nástrekom
- Montážne otvory ventilátora: Áno, 120 mm, 110 V alebo 230 V,
- Hrúbka skla: 5,0 mm,
- Hrúbka plechu: vertikálne montážne lišty - 1,50 mm; montážny profil - 1,50 mm; ostatné - 1,00 ~ 1,20 mm; horný a spodný a bočný panel - 1,00 mm
- Panel vstupu káblov: horný, spodný,
- Obsahuje: tašku na príslušenstvo, uzemňovaciu súpravu (kolíky, uzemňovací kábel, matice a montážne podložky), zámok predných dverí, dva bočné panely so zámkami, 12 klieťkových matíc M6.