

Cat.7 Kábel S/FTP 4x2xAWG23,1000MHz,Dca,s2,d2,a1

Kód: 17CRT1861

Popis:

Krútené páry sú jednotlivito s tieniacou fóliou (PiMF) a celkovo pocínované opletené tienenie proti žiareniu v kábli Táto vynikajúca ochrana zabraňuje vyžarovaniu signálov z kábla. Táto technológia zaručuje zhodu s vyžarovaním rušenia podľa triedy B EN 55022, ako aj odolnosť proti rušeniu podľa EN 55024. Splietanie jednotlivých párov je optimalizované tak, že časové rozdiely šírenia signálu medzi pármí (nízke šikmost') je minimálna s čo najväčším oddelením (crosstalk). To znamená, že bežné sieťové aplikácie ako napr. 10 GBit/s Ethernet podľa IEEE 802.3 je možný na tomto kábli nad 90 m. Nízka hmotnosť a štíhlosť Konštrukcia a nízke požiarne zaťaženie vďaka použitiu materiálov LSOH-1 (Low Smoke Zero Halogen), skombinovať a vytvoriť vysokokvalitný produkt.



Normy:

ISO/IEC 11801 alebo EN 50173-1 Kategória 7A podľa IEC 61156-5 alebo EN 50288-9-1 Rušivé vyžarovanie podľa triedy B EN 55022 Odolnosť proti rušeniu podľa EN 55024 spomaľujúce horenie podľa IEC 60332-1 alebo EN 60332-1 Bez halogénov podľa IEC 60754-1 alebo EN 60754-1 nekorozívne podľa IEC 60754-2 alebo EN 50754-2 nízka dymivosť podľa IEC 61034 alebo EN 61034 Správanie sa pri požiari Dca s2 d2 a1 (CVKEKK64801011) Dca s1 d1 a1 (CVKEKK64802011) podľa EN 50575