

Rozváděč MIS 1b je určen distribuci 100 párů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozváděč lze doplnit jednoduchým držákem, který umožňuje jeho montáž na sloup.

- ▶ 100 párový rozváděč
- ▶ Umožňuje instalaci nosníku zářezových modulů (10+1 pozice)
- ▶ Přidržovače kabelů
- ▶ Ranžirovací oka
- ▶ Pryžová průchodka
- ▶ Uzamykatelné dveře
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Instalace na zeď nebo na sloup
- ▶ Stupeň krytí IP 54



TECHNICKÉ SPECIFIKACE



Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	4 × ø 21 mm, 10 × ø 12 mm, 1 × ø 32 mm
Stupeň krytí	IP54
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10
Sluneční záření (UV)	ano
Stupeň samozhášivosti	V0
Teplotní rozsah	-40 °C / +70 °C
Materiál	PC / ABS
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	319 × 205 × 118 mm
Hmotnost	1,5 kg

OBJEDNACÍ KÓDY

8286.00/0100N---26S--	MIS 1b
8299.04/0100	Nosník LSA PLUS (10+1 pozice)
8299.79/0100	Nosník SID-C (10+1 pozice)

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/metalicke-rozvadece/mis-1b-rozvadec-na-omitku>

MICOS
TELCOM s.r.o.

 +420 582 307 511
 +420 582 307 688

 telcom@micostelcom.cz
 www.micostelcom.cz