

GPON READY

5G READY

**Zemní komora MUC 160 nabízí ekonomické řešení spojování vláken v sítích FTTx. Umíst'uje se výhradně na pozemcích zákazníka. Slouží k uložení a ochraně rezerv a následnému propojení vláken. Komora je navržena pro mikrotrubičkové systémy.**

▶ **Jednoduchá montáž**

- ▶ Nezátěžová komora pro použití na pozemcích zákazníka
- ▶ Ukotvení rozvaděče ORM 3 pod vikem na nerezový držák
- ▶ Kapacita 12 svárů
- ▶ Integrovaný vláknový management
- ▶ Možnost uložení PLC splitteru 1:4 nebo 1:8
- ▶ Použití pouze pro vlákna G657a, b
- ▶ PG 7 průchodky 3x Ø 2,5 až 6,5mm
- ▶ Možnost vložky do PG 3x 1,6 až 2,6mm



**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	3× 3–6.5 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	3× PG7
Stupeň krytí	IP67
Materiál	PP / PC
Barva	černá RAL 9005
Rozměry (V × Š × H)	ø 160 × 235 mm
Hmotnost	1 kg
Prostředí	venkovní
Počet svárů	1–12
Počet konektorů	pouze sváry

**OBJEDNACÍ KÓDY**

85BD.10/0000F	MUC 160 SL 12S PG
494117	Vložka těsnící PG 7: 3x Ø1,6 – 2,6mm

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/kabelove-sachty/muc-160>