

Výklopný rozváděč ORMPV je určen k uložení až 48 SC nebo 48 LC optických konektorů ve vnitřním prostředí. Konstrukce rozváděče umožňuje jeho instalaci do 19" rámu.

- ▶ Kapacita až 48 SC nebo 48 LC optických konektorů
- ▶ Nosník konektorů SC, ST, FC, E2000, LC, SC DUPLEX
- ▶ Držák optických kazet
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna
- ▶ Samolepící kabelová oka
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Instalace do 19" rámu
- ▶ Možnost zadního uchycení
- ▶ Posuvné boční patky
- ▶ Výška 1U
- ▶ Vstup kabelu zezadu nebo z boku



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Materiál	lakovaný aluzink
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	43 × 436 × 280 mm
Hmotnost	4 kg

OBJEDNACÍ KÓDY

491481	Držák svárů TS6
8505.07/000CF	Panel 24 × E2000
8505.09/000CF	Panel 36 × E2000
8505.12/000CF	Panel 12 × E2000
8505.16/000CF	Panel 24 × SC DUPLEX
8505.29/000CF	Panel 24 × ST/FC
8505.65/0000CF	Panel 12x SC DUPLEX/QUADPLEX
8505.80/000CF	Bez konektorového panelu
8510.12/0000	Víčko pro KM1
8523.40/0000	Kazeta KM1
8563.52/000CF	Panel 24 × SC
8563.53/000CF	Panel 36 × SC
8563.54/000CF	Panel 12 × SC



Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/opticke-vany/ormpv-1u-vyklopny-rozvadec>

MICOS
TELCOM s.r.o.

+420 582 307 511
+420 582 307 688

telcom@micostelcom.cz
www.micostelcom.cz