

# Produktový list

Špecifikácie



APC Smart-UPS X, Line Interactive, 1500VA, Rack/tower convertible 2U, 230V, 8x C13 IEC, SmartSlot, Extended runtime

SMX1500RMI2U

## Prehľad

|                |                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predstavenie   | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
| Dodacia lehota | Obvyklé dodanie do 2 týždňov                                                                                                                                                      |

## Základný popis

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Typ produktu alebo komponentu | Uninterruptible power supply (UPS) |
|-------------------------------|------------------------------------|

## Doplňky

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| typ komunikačného portu | SmartSlot |
|-------------------------|-----------|

## Batérie a výdrž

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Doba prevádzky                     | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Účinnosť                           | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Typ batérie                        | Olověná batérie                       |
| Rozšíriteľná doba prevádzky        | 0                                     |
| Počet obsadených slotov na batérie | 0                                     |
| Počet voľných slotov na batérie    | 0                                     |
| Typická doba nabíjania batérie     | 3 h                                   |
| Množstvo vymeniteľných batérií     | 1                                     |
| Životnosť batérie                  | 3...5 rok(ov)                         |
| Vymeniteľné batérie                | <a href="#">APCRBC115</a>             |
| Nabíjací výkon batérie             | 103 W rated                           |

## Základný

|                                     |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Súčasť výrobu                       | CD nosič so softvérom<br>CD s dokumentáciou<br>Instalační příručka<br>Stojanové instalačné podporné lišty<br>Odnímateľné podnožie<br>Kábel UPS signalling RS-232<br>USB kábel |
| Poočet výkonových modulov           | 0                                                                                                                                                                             |
| Počet obsadených výkonových modulov | 0                                                                                                                                                                             |
| Počet voľných výkonových modulov    | 0                                                                                                                                                                             |

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použítie spotrebiteľmi.

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| product web sub-family | Extended run  |
| Redundancia            | No            |
| <b>Fyzický</b>         |               |
| Počet rack-ov          | 2U            |
| Dĺžka kábla            | 1,8 m         |
| Počet káblov           | 1             |
| Farba                  | Čierna        |
| Výška                  | 8,9 cm        |
| šírka                  | 43,2 cm       |
| Hĺbka                  | 49 cm         |
| hmotnosť prístroje     | 24,82 kg      |
| Odporúčaný typ montáže | Lower         |
| Montážny režim         | Montáž na rám |
| Two post mountable     | 0             |
| Kompatibilné s USB     | Yes           |

## Vstup

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage       | 230 V                                                 |
| Input Connection Type    | IEC 320nullC14null                                    |
| Spinacia schopnosť       | 10 A                                                  |
| Rozsah vstupného napätia | 151...302 V nastaviteľná<br>160...286 V               |
| Frekvencia siete         | Column : Value (Slovak) missing +/- 3 Hz auto-snímání |

## Výstup

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Main Output Voltage                 | 230 V                                       |
| Menovitý výkon (W)                  | 1200 W                                      |
| jmenovitý výkon (VA)                | 1500 VA                                     |
| output connection type              | 8 IEC 320 C13<br>2 IEC Jumpers              |
| Harmonické skreslenie               | Menší než 5 %                               |
| Max. konfigurovateľný výkon (VA)    | 1500 VA                                     |
| Max. konfigurovateľný výkon (Watty) | 1200 W                                      |
| Typ UPS                             | Interaktívna linka                          |
| Typ časového priebehu vlny          | Sínusoida                                   |
| výstupní frekvence                  | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronizovaná so sieťou |

## Súlad

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Certifikácie výrobku | CE<br>CSA<br>EAC<br>RCM<br>UK PSTI |
|----------------------|------------------------------------|

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| štandardy | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|

## Prostredie

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Hlasitosť                              | 40 dBA                            |
| Tepelné straty                         | 133 Btu/h                         |
| Prevádzková nadmorská výška            | 0...10000 ft                      |
| teplota okolitého vzduchu na prevádzku | 0...45 °C                         |
| Teplota prostredia pri skladovaní      | -15...45 °C                       |
| Nadmorská výška pri skladovaní         | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| Relatívna vlhkosť                      | 0...95 %                          |
| Relatívna vlhkosť pri skladovaní       | 0...95 %                          |

## Komunikácia a riadenie

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| funkce alarmu           | Multifunkčná lcd stavová a riadiaca konzola                                            |
| Núdzové vypínanie (EPO) | Yes                                                                                    |
| Voľné sloty             | 1                                                                                      |
| Alarm                   | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |

## Prepäťová ochrana a filtrovanie

|                                     |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menovitá hodnota prepäťovej ochrany | 645 J                                                                                                                                     |
| Potlačenie šumu                     | Nepretržitá viacpólová filtrácia šumu: prepúšťané prepätie podľa normy ieee 5 %: nulový čas odozvy na svorkovanie: vyhovuje norme ul 1449 |

## Baliace jednotky

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Typ balenia 1             | PCE        |
| Počet výrobkov v balení 1 | 1          |
| Výška balenia 1           | 24,600 cm  |
| Šírka balenia 1           | 58,900 cm  |
| Dĺžka balenia 1           | 62,000 cm  |
| Package 1 Weight          | 30,000 kg  |
| Unit Type of Package 2    | PAM        |
| Počet výrobkov v balení 2 | 16         |
| Výška balenia 2           | 133,000 cm |
| Šírka balenia 2           | 100,000 cm |
| Dĺžka balenia 2           | 120,000 cm |
| Hmotnosť balenia 2        | 524,000 kg |

## Záruční lhůta

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Záruka | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|

Environmental Data

Cieľom spoločnosti Schneider Electric je dosiahnuť stav Net Zero do roku 2050 prostredníctvom partnerstiev dodávateľského reťazca, materiálov s menším vplyvom a cirkularity prostredníctvom našej prebiehajúcej kampane "Use Better, Use Longer, Use Again" na predĺženie životnosti a recyklovateľnosti produktov.

[Vysvetlenie Environmental Data](#)

[Ako hodnotíme udržateľnosť produktov](#)

| Environmentálna stopa           |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Uhlíková stopa (kg CO2 eq.)     | 1420                                            |
| Informácie o životnom prostredí | <a href="#">Environmentálny profil produktu</a> |

Use Better

| Materiály a balenie                      |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Balenie s recyklovaným kartónovým obalom | Áno                              |
| Balenie bez plastu                       | Nie                              |
| <a href="#">Smernica EÚ RoHS</a>         | Súladi s výnimkami               |
| Nariadenie REACH                         | <a href="#">Deklarácia REACH</a> |

| Dosahovanie energetickej účinnosti  |          |
|-------------------------------------|----------|
| Optimalizovaná energetická účinnosť | NEPRAVDA |

Use Again

| Opätovné balenie a revýroba    |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil produktovej cirkularity | <a href="#">Informácie o ukončení životnosti</a>                                                                                                                                                                 |
| Odnímateľná batéria            | User replaceable                                                                                                                                                                                                 |
| Spätný odber                   | Yes                                                                                                                                                                                                              |
| OEEZ                           |  Výrobok sa musí po zbere špecifického odpadu zlikvidovať na trhoch Európskej únie a nikdy sa nesmie dostať do smetných nádob |

Image of product / Alternate images

Alternative

---



