

Produktový list

Špecifikácie



APC Smart-UPS Lithium Ion, Short Depth 1000VA, 230V with SmartConnect

SMTL1000RMI2UC

Prehľad

Predstavenie	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Dodacia Lehota	Bežne na sklade

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Menovitý Výkon (W)	800 W
Jmenovitý Výkon (Va)	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output Connection Type	6 IEC 60320 C13
Počet Jednotek Rámů	2U
Typ Batérie	Li-Ion (Lithium-Ion)
Součást Výrobku	Instalační příručka Stojanové instalační podporné lišty USB kábel

Doplňky

Balíček Software	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
------------------	---

Baterky & chod programu

Doba Prevádzky	View Runtime Graph
Účinnosť	View Efficiency Graph
Battery Graph Comments	This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v
Rozšíriteľná Doba Prevádzky	0
Typická Doba Nabíjania	3 h
Battery Design Life	8...10 rok
Nabíjací Výkon Batérie (Watty)	79 W rated

Základ

Product Web Sub-Family	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

Fyzický

Farba	Black with silver front bezel
Výška	8,6 cm
Šírka	43,8 cm
Hĺbka	31,8 cm
Čistá Hmotnosť	16,3 kg
Mounting Preference	Lower
Montážny Režim	Montáž na rám
Usb Compatible	Yes

Vstup

Typ Ochrany Vstupu	Circuit breaker
Rozsah Vstupního Napětí	151...302 V nastaviteľná 160...280 V
Frekvence Sítě	Column : Value (Slovak) missing +/- 3 Hz auto-snímání

Výstup

Činitel Výkyvu	3 : 1
Harmonické Zkreslení	Menší než 5 %
Maximum Configurable Power In Va	1000 VA
Max. Konfigurovateľný Výkon (Watty)	800 W
Doba Prenosu	6 ms typical : 10 ms maximum
Topológia	Interaktívna linka
Typ Časového Priebehu Vlny	Sínusoida
Výstupná Frekvencia (Synchronizovaná So Sieťou)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronizovaná so sieťou

Súlad

Certifikácia Výrobkov	C-Tick CE EAC RCM
Štandarty	EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Enviromentálne

Úroveň Hluku	41 dBA
Tepelné Ztráty	70 Btu/h
Prevádzka Nadmorská Výška	0...10000 ft
Teplota Okolitého Vzduchu Na Prevádzku	0...40 °C
Teplota Okolitého Vzduchu Na Skladovanie	-15...45 °C

Nadmořská Výška Pro Skladování	0,00...7620,00 m
Stupeň Krytí Ip	IP20
Relativna Vlhkost	0...95 % nekondenzující
Relativna Vlhkost Pri Skladování	0...95 % nekondenzující

Komunikácia & manažment

Počuteľný Alarm	Audible and visible alarms
Funkce Alarmu	Multifunkčná lcd stavová a riadiaca konzola
Núdzové Vypínanie (Epo)	Yes
Volné Sloty	1
Podporovaný Komunikačný Port	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm

prepäťová ochrana a filtrovanie

Menovitá Hodnota Prepäťovej Ochrany	680 J
Filtrovanie	Nepretržitá viacpólová filtrácia šumu: prepúšťané prepätie podľa normy ieee 0,3 %: nulový čas odozvy na svorkovanie: vyhovuje norme ul 1449

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	22,9 cm
Šírka Balenia 1	47,2 cm
Dĺžka Balenia 1	58,4 cm
Package 1 Weight	18,6 kg

Záruční lhůta

Záruka	Oprava alebo výmena počas 5 rokov
--------	-----------------------------------

Udržateľnosť

Označenie Green Premium™ je záväzkom spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti dopadov na životné prostredie, ako aj produktov obehovej ekonomiky a s nízkymi emisiami CO₂.



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

Neobsahuje Ortuť

Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs [Áno](#)

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach

[Deklarácia REACH](#)

Smernica EÚ Rohs

Súlad

[Deklarácia EÚ RoHS](#)

Nariadenie Rohs Číny

[Deklarácia RoHS Číny](#)

Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.

Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí

[Environmentálny profil produktu](#)

Oeez

Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.

Okružný Profil

[Informácie o ukončení životnosti](#)