

VÁZACÍ PÁSKY NEREZOVÉ

Materiál: nerezová ocel ČSN 17 240 (AISI 304)

Teplotní stálost: -80°C až +538°C

Vlastnosti:

- výborná odolnost chemikáliím, kyselinám, ředidlům, olejům
- nehořlavé
- vynikající odolnost korozi, vlhkosti a UV záření

Provedení:

- s kuličkovým zámkovým systémem pro snadné utažení a uzamčení pásky. Utažení vyžaduje jen malou sílu, lze utahovat rukou nebo utahovací pistolí (viz. str. 87)
- pásky nemají ostré hrany ani otřepty, nehrozí poškození izolace při použití na kabelech

Použití:

- důlní, lodní a ropný průmysl
- prostředí s vysokou úrovní UV záření, vlhkostí, chemickou korozí a s nebezpečím ohně



Označení barva kovová	Rozměry		Max. průměr svazku v mm	Síla v kg
	šířka v mm	délka v mm		
VPST 5/125	4,6	127	25	46
VPST 5/200	4,6	201	50	46
VPST 5/265	4,6	266	67	46
VPST 5/360	4,6	362	102	46
VPST 5/520	4,6	521	152	46
VPST 5/840	4,6	838	254	46
VPST 8/200	7,9	201	50	114
VPST 8/265	7,9	266	67	114
VPST 8/360	7,9	362	102	114
VPST 8/520	7,9	521	152	114
VPST 8/840	7,9	838	254	114
VPST 8/1070	7,9	1067	305	114